

Замки електромоторні безпекові 509Е, 519Е

Цінник 2013















ASSA ABLOY

ЕлектроМоторні замки effeff Ціни 2013

Ціни набувають чинності з 10.06.2013 р.

Зображення	Опис	Дорнмас	Код замовлення	Роздрібна ціна 2013, евро*
1	2	3	4	5
509Е Замок електроМоторний безпековий				
	509Е замок електроМоторний - <u>панік-функція</u> : внутрішня ручка завжди активна ручка, не потребує електричної активації, щоби відчинити замок; - замикання на один ригель; - міжосьова відстань 92 мм; - <u>без запірної накладки</u> (замовляється окремо)		X-орієнтація 4/5	
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 3 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	35	509E42M92C35F4X	1 520,00
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 3 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	40	509E42M92C40F4X	1 690,00
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 3 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	45	509E42M92C45F4X	1 690,00
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 3 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	55	509E42M92C55F4X	1 900,00
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 3 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	65	509E42M92C65F4X	1 900,00
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 3 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	80	509E42M92C80F4X	1 990,00
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 6 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	35	509E42M92-35F4X	1 560,00
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 6 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	40	509E42M92-40F4X	1 700,00
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 6 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	45	509E42M92-45F4X	1 700,00
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 6 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	55	509E42M92-55F4X	1 900,00
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 6 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	65	509E42M92-65F4X	1 900,00
	509Е замок електроМоторний - нормально- <u>заблокований</u> ; - лицьова планка 6 мм ; - робоча напруга F4=24В ПС;	80	509E42M92-80F4X	2 100,00

1	2	3	4	5
Z19-KAB кабель з'єднувальний				
	Z19-KAB кабель з'єднувальний - для замків 509 та 519; - довжина 10 м; - жил 10		Z19-KAB-----00	50,00
509ZBS запірні накладки				
	509ZBS запірня накладка - 330x24x 3 мм;		509ZBS033 3 SBL00	45,00
	509ZBS запірня накладка - 330x24x 6 мм;		509ZBS033 6 SBL00	60,00
	509ZBS запірня накладка - 330x24x 8 мм;		509ZBS033 8 SBL00	66,00
1002-24 джерела живлення				
	1002-24-2,5 джерело живлення - 24В ПС; 2,5А		1002-24-2,5--00	150,00
	1002-24-4 джерело живлення - 24В ПС; 2,5А		1002-24-4----10	300,00
Модулі управління				
	UII модуль - розширені можливості управління - додаткові контакти спостереження		901-IC-4-----00	324,00
	FS модуль - для управління замками 509, 519 у протипожежних дверях		519ZBFS-----00	120,00
519E Замок електроМоторний безпековий				
	519E замок електроМоторний - панік-функція: внутрішня ручка завжди активна ручка, не потребує електричної активації, щоби відчинити замок; - замикання на три ригелі ; - міжосьова відстань 92 мм;		X-орієнтація 4/5	
	519E замок електроМоторний - нормально-заблокований; - запірна планка 1760x24x6 мм; - робоча напруга F4=24В ПС	35	519E42M92M35F4X	2 150,00
	519E замок електроМоторний - нормально-заблокований; - запірна планка 1760x24x6 мм; - робоча напруга F4=24В ПС	40	519E42M92M40F4X	2 250,00
	519E замок електроМоторний - нормально-заблокований; - запірна планка 1760x24x6 мм; - робоча напруга F4=24В ПС	45	519E42M92M45F4X	2 260,00
	519E замок електроМоторний - нормально-заблокований; - запірна планка 1760x24x6 мм; - робоча напруга F4=24В ПС	55	519E42M92M55F4X	2 480,00
	519E замок електроМоторний - нормально-заблокований; - запірна планка 1760x24x6 мм; - робоча напруга F4=24В ПС	65	519E42M92M65F4X	2 480,00
	519E замок електроМоторний - нормально-заблокований; - запірна планка 1760x24x6 мм; - робоча напруга F4=24В ПС	80	519E42M92M80F4X	2 600,00
	519L Замок електроМоторний безпековий			
	519L замок електроМоторний - панік-функція: внутрішня ручка завжди активна ручка, не потребує електричної активації, щоби відчинити замок; - замикання на три ригелі ; - міжосьова відстань 92 мм; - без запірної планки		X-орієнтація 4/5	
	519L замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	35	519L42M92M35F4X	2 050,00

1	2	3	4	5
	519L замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	40	519L42M92M40F4X	2 150,00
	519L замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	45	519L42M92M45F4X	2 150,00
	519L замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	55	519L42M92M55F4X	2 400,00
	519L замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	65	519L42M92M65F4X	2 400,00
	519L замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	80	519L42M92M80F4X	2 500,00
519E Замок електроМоторний безпековий				
	519E (F) замок електроМоторний - панік-функція: внутрішня ручка завжди активна ручка, не потребує електричної активації, щоби відчинити замок; - замикання на три ригелі ; - міжосьова відстань 92 мм; - без запірної планки ; - засчокка 807-10 вбудована у лицьову планку		X-орієнтація 4/5	
	519E (F) замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	35	519E42M92F35F4X	2 100,00
	519E (F) замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	40	519E42M92F40F4X	2 200,00
	519E (F) замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	45	519E42M92F45F4X	2 200,00
	519E (F) замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	55	519E42M92F55F4X	2 400,00
	519E (F) замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	65	519E42M92F65F4X	2 400,00
	519E (F) замок електроМоторний - нормально-заблокований; - робоча напруга F4=24В ПС	80	519E42M92F80F4X	2 500,00
запірні накладки до замків 519				
	331U80-608 запірна накладка; DIN L - 1760x24x 3 мм; - вбудована електрозачіпка 331U80		331U80-60848F94	700,00
	331U81-608 запірна накладка; DIN R - 1760x24x 3 мм; - вбудована електрозачіпка 331U81		331U81-60848F95	700,00
	331U80-609 запірна накладка; DIN L - 1760x24x 6 мм; - вбудована електрозачіпка 331U80		331U80-60948F94	750,00
	331U81-609 запірна накладка; DIN R - 1760x24x 6 мм; - вбудована електрозачіпка 331U81		331U81-60948F95	750,00
фурнітура за вимогами EN 179				
	509ZB14 фурнітура - для замків 509, 519 з дорнмас 35/40/45 мм; - МОВ=92 мм; - матеріял - сталь, кришка-алюмінієва		509ZB14-----44	290,00
	509ZB14 фурнітура - для замків 509, 519 з дорнмас 35/40/45 мм; - МОВ=92 мм; - матеріял - неіржавна сталь		509ZB14-----35	425,00
	509ZB05 фурнітура - для замків 509, 519 з дорнмас 55/65/80 мм; - МОВ=92 мм; - матеріял - неіржавна сталь		509ZB05-----35	445,00
приладдя до фурнітури за вимогами EN 179				
	509-ZWS-080 Стрижень квадратний 9 мм; L=80 мм		509-ZWS-080--00	12,00
	509-ZWS-085 Стрижень квадратний 9 мм; L=85 мм		509-ZWS-085--00	12,00
	509-ZWS-090 Стрижень квадратний 9 мм; L=90 мм		509-ZWS-090--00	12,00
	509-ZWS-095 Стрижень квадратний 9 мм; L=95 мм		509-ZWS-095--00	12,00
	509-ZWS-100 Стрижень квадратний 9 мм; L=100 мм		509-ZWS-100--00	12,00
	509-ZWS-105 Стрижень квадратний 9 мм; L=105 мм		509-ZWS-105--00	12,00
	509-ZWS-110 Стрижень квадратний 9 мм; L=110 мм		509-ZWS-110--00	12,00

1	2	3	4	5
	509-ZWS-115 Стрижень квадратний 9 мм; L=115 мм		509-ZWS-115--00	12,00
	509-ZWS-120 Стрижень квадратний 9 мм; L=120 мм		509-ZWS-120--00	12,00
	509-ZWS-125 Стрижень квадратний 9 мм; L=125 мм		509-ZWS-125--00	12,00
	509-ZS-045 Гвинти кріпильні; TS=35-40 мм; L=45 мм		809-ZS-045---00	9,00
	509-ZS-050 Гвинти кріпильні; TS=40-45 мм; L=50 мм		809-ZS-050---00	9,00
	509-ZS-055 Гвинти кріпильні; TS=45-50 мм; L=55 мм		809-ZS-055---00	9,00
	509-ZS-060 Гвинти кріпильні; TS=50-55 мм; L=60 мм		809-ZS-060---00	9,00
	509-ZS-065 Гвинти кріпильні; TS=55-60 мм; L=65 мм		809-ZS-065---00	9,00
	509-ZS-070 Гвинти кріпильні; TS=60-65 мм; L=70 мм		809-ZS-070---00	9,00
	509-ZS-075 Гвинти кріпильні; TS=65-70 мм; L=75 мм		809-ZS-075---00	9,00
	509-ZS-080 Гвинти кріпильні; TS=70-75 мм; L=80 мм		809-ZS-080---00	9,00
	509-ZS-085 Гвинти кріпильні; TS=75-80 мм; L=85 мм		809-ZS-085---00	9,00
	509-ZS-090 Гвинти кріпильні; TS=80-85 мм; L=90 мм		809-ZS-090---00	9,00
фурнітура за вимогами EN 1125				
	509ZB04 Зовнішня планка - для панік-штанги 8000; - MOB=92 мм; - матеріал неіржавна сталь		509ZB04-----35	340,00
	509ZB04 Зовнішня планка - для панік-штанги 8000; - MOB=92 мм; - матеріал: основа-сталь, кришка-алюмінієва		509ZB04-----44	220,00
	8100-BL02 Зовнішня планка - для панік-штанги 8000; - матеріал неіржавна сталь		8100-BL02----35	140,00
	8100-BL02 Зовнішня планка - для панік-штанги 8000; - матеріал алюміній		8100-BL02----44	110,00
	8000-00 Панік-штанга - без отвору під замковий циліндр; - матеріал: неіржавна сталь/ кришка: чорний пластик;		8000-00-1100---	540,00
	8000-10 Панік-штанга - PZ-отвір під замковий циліндр з європейським профілем; - MOB=92 мм; - матеріал: неіржавна сталь/ кришка: чорний пластик;		8000-10-1100---	570,00
	8000-00 Панік-штанга - без отвору під замковий циліндр; - матеріал: неіржавна сталь/ кришка: сріблястий пластик;		8000-00-2100---	540,00
	8000-10 Панік-штанга - PZ-отвір під замковий циліндр з європейським профілем; - MOB=92 мм; - матеріал: неіржавна сталь/ кришка: сріблястий пластик;		8000-10-2100---	570,00
приладдя до фурнітури за вимогами EN 1125				
	509-ZWS-080 Стрижень квадратний 9 мм; L=80 мм		509-ZWS-080--00	12,00
	509-ZWS-085 Стрижень квадратний 9 мм; L=85 мм		509-ZWS-085--00	12,00
	509-ZWS-090 Стрижень квадратний 9 мм; L=90 мм		509-ZWS-090--00	12,00
	509-ZWS-095 Стрижень квадратний 9 мм; L=95 мм		509-ZWS-095--00	12,00
	509-ZWS-100 Стрижень квадратний 9 мм; L=100 мм		509-ZWS-100--00	12,00
	509-ZWS-105 Стрижень квадратний 9 мм; L=105 мм		509-ZWS-105--00	12,00
	509-ZWS-110 Стрижень квадратний 9 мм; L=110 мм		509-ZWS-110--00	12,00
	509-ZWS-115 Стрижень квадратний 9 мм; L=115 мм		509-ZWS-115--00	12,00
	509-ZWS-120 Стрижень квадратний 9 мм; L=120 мм		509-ZWS-120--00	12,00
	509-ZWS-125 Стрижень квадратний 9 мм; L=125 мм		509-ZWS-125--00	12,00
	509-ZS-045 Гвинти кріпильні; TS=35-40 мм; L=45 мм		809-ZS-045---00	9,00
	509-ZS-050 Гвинти кріпильні; TS=40-45 мм; L=50 мм		809-ZS-050---00	9,00
	509-ZS-055 Гвинти кріпильні; TS=45-50 мм; L=55 мм		809-ZS-055---00	9,00
	509-ZS-060 Гвинти кріпильні; TS=50-55 мм; L=60 мм		809-ZS-060---00	9,00
	509-ZS-065 Гвинти кріпильні; TS=55-60 мм; L=65 мм		809-ZS-065---00	9,00
	509-ZS-070 Гвинти кріпильні; TS=60-65 мм; L=70 мм		809-ZS-070---00	9,00
	509-ZS-075 Гвинти кріпильні; TS=65-70 мм; L=75 мм		809-ZS-075---00	9,00
	509-ZS-080 Гвинти кріпильні; TS=70-75 мм; L=80 мм		809-ZS-080---00	9,00
	509-ZS-085 Гвинти кріпильні; TS=75-80 мм; L=85 мм		809-ZS-085---00	9,00
	509-ZS-090 Гвинти кріпильні; TS=80-85 мм; L=90 мм		809-ZS-090---00	9,00

* - ціни для довідки наведено у євро. Продаж у гривнях за поточним комерційним