

Primacy

Evolis представляет **Primacy**, самый быстрый, самый мощный и самый производительный в своей категории офисный принтер, доступный в модификациях для односторонней и двусторонней печати.

Как и все остальные принтеры Evolis, **Primacy** гарантирует превосходное соотношение цена-качество и удивит вас простотой использования.



НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЙ В МИРЕ КАРТ-ПРИНТЕР!

Primacy это простой в использовании, легко приспособляемый и чрезвычайно быстрый принтер, являющийся вершиной товарного ряда. Снабженный передовыми технологиями кодирования, он является идеальным решением для печати карт от самых простых до наиболее защищенных. **Primacy**, в особенности, отвечает требованиям печати и кодировки карт средними и большими тиражами и является прекрасным выбором для печати проездных документов общественного транспорта, платежных карт, карт идентификации личности и карт многоцелевого использования.



Эргономичный и производительный

Primacy прекрасно подходит для печати партиями благодаря расположению приемного и подающего лотков на 100 карт на передней панели, что облегчает доступ и визуальный контроль. **Primacy** является единственным печатающим устройством в своей категории, предлагающим такую степень автономии в столь ограниченном пространстве. Принтер отличается также превосходным качеством и рекордной скоростью печати.

Экологичный и бесшумный

Primacy сконструирован в соответствии с концепцией экодизайна. Его потребление электроэнергии в среднем в 5 раз меньше, чем у принтеров предыдущего поколения. Он сертифицирован по стандарту ENERGY STAR и отвечает требованиям директивы EUP. Исключительно тихий, в процессе работы уровень его шума составляет всего 48 децибел, он превосходно интегрируется в вашу рабочую среду.

Простой в использовании

Благодаря набору программ Evolis Premium Suite® принтер **Primacy** автоматически самонастраивается в процессе использования и устанавливает связь с пользователем, предоставляя ему прямую помощь на его ПК посредством всплывающих окон и помощь онлайн 24 часа в сутки. Подающий и принимающий лоток карт расположены на передней панели и легкодоступны. Загрузка ленты происходит посредством кассеты с ее автоматическим распознаванием и установкой параметров. Гениально просто!

Надежный

Primacy как и все предыдущие модели, соответствует высоким стандартам Evolis. Компания гарантирует оптимальное функционирование и превосходный результат работы. Твердая приверженность принципам соблюдения качества Evolis выражается в 3-х летней гарантии на принтеры.

PRIMACY, образцовая мощность и модальность

Primacy персонализирует цветные карты за рекордное время: до 210 карт в час при односторонней печати и 140 карт в час при двусторонней печати. Одно и то же устройство производит одностороннюю или двустороннюю печать в заводской конфигурации или посредством активации этой функции на месте. Его модальность не исчерпывается этим, поскольку вы вначале можете установить свои принтеры **Primacy**, затем со временем усовершенствовать их конфигурацию в зависимости от ваших нужд, например, встроив кодировщик магнитной полосы и/или контактного или бесконтактного чипа.

evolis
card printers

Primacy


Эргономичный

- Простой доступ ко всем функциональным возможностям
- Подающий и приемный лотки с вместимостью на 100 карт на передней панели
- Визуальный контроль уровня карт
- Лоток для отбракованных карт на задней панели (30 карт)
- Поставляется с программой Evolis Premium Suite® для автоматической настройки параметров
- Масса принтера уменьшена до 4 кг




Производительный

- Повышенная производительность (автономия 100 карт)
- Намотка цветной ленты (YMCKO): 250 карт
- Оптимальная адаптивность (односторонняя/двусторонняя печать, кодирование)
- Скорость печати: до 210 карт в час в цвете, 850 карт в час при монохромной печати



Модульный

- Конфигурация в зависимости от ваших нужд: односторонняя или двусторонняя печать
- Все типы кодировщиков (магнитные полосы, контактные или бесконтактные чипы), сочетаемые в одном устройстве



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модуль односторонней или двусторонней печати, печать «в край»
- Сублимационный метод при цветной печати, термотрансферный метод при монохромной печати
- Печатающая головка 300 dpi (11,8 точек/мм)
- 16 МБ памяти (ОЗУ)

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

- Односторонняя:
 - Цветная (YMCKO): от 190 до 210 карт/час
 - Монохромная: от 600 до 850 карт/час
- Двусторонняя (YMCKO-K): 140 карт/час

УПРАВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

- Емкость подающего лотка: 100 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Емкость приемного лотка: 100 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Лоток отбракованных карт: 30 карт (0,76 мм - 30 мил)
- Толщина карт: от 0,25 до 1,25 мм (от 10 до 50 мил), настройка при помощи калибратора (исключительно 0,25мм / 10 мил для монохромной печати)
- Тип карт: карты на основах из ПВХ, композитного ПВХ, ПЭТ, АБС-пластика⁽¹⁾ и специальных лаковых покрытий⁽⁴⁾
- Формат карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

ЛЕНТЫ EVOLIS HIGH TRUST®

Для оптимизации качества и продолжительности использования напечатанных карт, срока жизни вашей печатающей головки и общей безотказности принтера используйте ленты Evolis High Trust®.

- Автоматическое распознавание и установка параметров
- Лента вставлена в кассету для удобства обращения
- Встроенное устройство экономии ленты для монохромной печати
- Ресурс ленты
 - YMCKO: 250 оттисков/рулон
 - YMCKO-K: 200 оттисков/рулон
 - ½ YMCKO: 400 оттисков/рулон
 - KO: 600 оттисков/рулон
 - Монохромная лента: 1000 оттисков/рулон⁽⁴⁾
 - Голограммная лента: 400 оттисков/рулон

ПОРТЫ/ИНТЕРФЕЙСЫ

- USB 1.1 (совместимость с 2.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)

ИНДИКАЦИЯ

- СИДы
- Графическое информирование о состоянии принтера⁽²⁾: Пустой подающий лоток; предупреждение о необходимости чистки; предупреждение о почти закончившейся/закончившейся ленте

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Поставляется вместе с Evolis Premium Suite® для Windows:
 - Драйвер печати
 - Центр печати Evolis для управления, организации работы и установки параметров принтера
 - Администратор печати Evolis для информирования о графических параметрах⁽³⁾
 - Совместимость с Windows: XP SP3; Vista 32/64, W7 32/64⁽⁴⁾
- Поставляется с программой дизайна карт eMedia CS, стандартное издание, версия с неограниченным сроком действия (совместимая с Windows™ 7 и Vista)
- Поставляется с драйвером печати Mac OS X (начиная с 10.5)
- Другие платформы: Linux (на заказ)

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- 3 года гарантии (принтер и печатающая головка)⁽⁵⁾

РАЗМЕРЫ И МАССА

- Размеры (В x Ш x Д): 247 x 205 x 381 мм
247 x 205 x 481 мм Размеры (В x Ш x Д) мм (с лотком отбракованных карт)
- Масса: 4,02 кг

УРОВЕНЬ ШУМА (тестирован в соответствии со стандартом ISO 7779)

- Акустическое давление на рабочих местах обслуживающего персонала LpAм (режим цветной печати YMCKO)
 - В рабочем режиме: 48 дБ (А)
 - В режиме ожидания: фоновый уровень шума

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Место для Кенсингтонского® замка безопасности
- Шифрование данных для магнитного кодирования

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- Принтер
- CD-ROM с драйвером печати, руководство пользователя
- Комплект по уходу
- Кабель USB
- Лоток для отбракованных карт
- Блок электропитания со шнуром

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

- Имеющиеся цвета: огненно-красный и голубой глянцевый
- Набор модификации для двусторонней печати
- Взаимокомбинируемые опции кодирования, установка на месте при помощи дополнительных модулей
 - Кодировщик магнитной ленты; контактная станция для смарт-карт; кодировщик смарт-карт; кодировщик бесконтактных карт

ЭКОДИЗАЙН, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- Режим ожидания и уменьшенное энергопотребление
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC⁽⁶⁾, KC⁽⁶⁾
- ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

ПИТАНИЕ

- Модуль питания: 100-240 вольт переменного тока, 50-60 Гц, 1,8А
- Принтер: 24 вольта постоянного тока, 3 А

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

- Мин./макс. температура работы: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)
- Влажность: 20% - 65% без конденсации
- Мин./макс. температура хранения: -5° / +70 °C (23° / 158 °F)
- Влажность хранения: 20% - 70% без конденсации
- Вентиляция при работе: атмосферный воздух

РЕЗИДЕНТНЫЕ ШРИФТЫ

- Arial 100, Arial жирный 100
- Штрих-коды: код 39, код 128, EAN 13, с чересстрочной разверткой 2/5

1 При особых условиях / 2 В зависимости от вашей версии Windows™ / 3 Требуется версия профиля клиента .net 4.0 / 4 При более старых версиях Windows вы сможете использовать принтер только посредством драйвера печати (без Центра печати и Администратора печати) / 5 Гарантия предоставляется при условии соблюдения определенных условий использования, а также применения лент Evolis High Trust® / 6 Ожидается в декабре 2012 г.

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers - 49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - infochina@evolis.com

JAPAN - infojapan@evolis.com



100% переработанная бумага

www.evolis.com



evolis
card printers